



# POWERSPORTS 4T ENGINE OIL

TRI-ESTER  
TECHNOLOGY



FULL SYNTHETIC

API **SP**

JASO **MA2**

SAE **10W40**



## Tổng quan sản phẩm

**VP POWERSPORTS 4T FULL SYNTHETIC ESTER TECH SAE 10W-40** là dầu động cơ xe máy 4 thì cao cấp, 100% tổng hợp, được pha chế từ dầu gốc tổng hợp chất lượng cao, kết hợp với thành phần ester và hệ phụ gia tiên tiến. Công thức đột phá này mang lại khả năng bảo vệ tối đa và hiệu suất vượt trội cho các động cơ xe máy hiện đại. Sản phẩm đáp ứng và vượt tiêu chuẩn API SP và JASO MA2, đảm bảo: Bôi trơn vượt trội, tối ưu hoạt động ly hợp ướt, kéo dài tuổi thọ động cơ.

## Tính năng & Lợi ích

- **Độ bền vượt trội:** Bảo vệ toàn diện chống phân hủy nhiệt, ăn mòn và oxy hóa. Kéo dài tuổi thọ động cơ và chu kỳ thay dầu
- **Hiệu suất tối đa:** Giảm nhiệt độ vận hành. Tăng công suất. Cải thiện tiết kiệm nhiên liệu. Sang số mượt hơn
- **Tối ưu ly hợp (clutch):** Không trượt ly hợp. Truyền công suất tối đa
- **Bảo vệ bộ xúc tác:** An toàn với catalytic converter
- **Giữ sạch động cơ:** Ngăn chặn bùn và muội than
- **Công nghệ Ester:** Tạo màng dầu bám dính mạnh. Bôi trơn ngay khi khởi động. Bảo vệ vượt trội ở nhiệt độ cao

## Ứng dụng, hiệu năng

- **Cấp độ nhớt:** SAE 10W-40
- **Tiêu chuẩn:** Đáp ứng hoặc vượt API SP và JASO MA2
- **Ứng dụng:** Phù hợp cho các dòng xe máy 4 thì hiện đại, xe tay ga, xe địa hình ATV và UTV được trang bị hệ thống ly hợp ướt và yêu cầu sử dụng dầu nhớt đạt chuẩn MA2.

## Thành phần

Dầu gốc tổng hợp siêu tinh khiết được tăng cường công nghệ Ester tiên tiến cùng hệ phụ gia hiện đại nhất.



**MAKIN' POWER!**

Products from the USA | [VPRacingFuels.com](http://VPRacingFuels.com)



**Thông số kỹ thuật:**

Đặc tính	Phương pháp	Giá trị
Tỷ trọng	ASTM D4052	0.856 kg/L
Độ nhớt ở 100oC	ASTM D7042	13.90 cSt
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	155
TBN	ASTM D2896	7.0 mgKOH/ g
Điểm chớp cháy	ASTM D92	250 oC
Xu hướng tạo bọt / Độ ổn định bọt	ASTM D6082	30/0 mL/mL
Độ nhớt HTHS	ASTM D4683	3.97 cP

Lưu ý: Các giá trị trên mang tính tham khảo, không phải tiêu chuẩn bắt buộc.

**Bảo quản - Sử dụng:**

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp (< 60°C)
- Đậy kín khi không sử dụng

**An toàn & môi trường:**

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Thu gom và xử lý dầu thải đúng quy định
- Không xả ra môi trường (đất, nước, cống)

**Thông tin sản xuất:**

**VP Racing Fuels, Inc.**

10205 Oasis Street, San Antonio, Texas, USA

Tel: +1-210-635-7744

Website: <https://www.vpracingfuels.com>

**Số tài liệu:** 002-TDS/2025

**Ngày ban hành:** 17/09/2025

