



POWERSPORTS 4T ENGINE OIL

ESTER-FORTIFIED
TECHNOLOGY



SYNTHETIC BLEND

API **SN** JASO **MA2** SAE **10W40**



Tổng quan sản phẩm

VP POWERSPORTS 4T SYNTHETIC BLEND ESTER TECH SAE 10W-40 là dầu động cơ xe máy 4 thì, sử dụng công nghệ bán tổng hợp (Synthetic Blend), được pha chế từ: Dầu gốc khoáng cao cấp, dầu gốc tổng hợp chất lượng cao, thành phần ester, hệ phụ gia tiên tiến

Sự kết hợp này mang lại hiệu suất ổn định và khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho động cơ xe máy hiện đại.

Tính năng & Lợi ích

- **Độ bền vượt trội:** Bảo vệ toàn diện chống phân hủy nhiệt, ăn mòn và oxy hóa. Kéo dài tuổi thọ động cơ và chu kỳ thay dầu.
- **Hiệu suất tối đa:** Công nghệ kiểm soát ma sát giúp giảm nhiệt độ vận hành, cải thiện khả năng truyền công suất, tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, sang số mượt mà.
- **Tối ưu ly hợp:** Gói phụ gia đạt chuẩn JASO MA2. Đảm bảo không trượt ly hợp, truyền lực chính xác.
- **Bảo vệ bộ xúc tác:** An toàn với catalytic converter, Giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống khí thải và động cơ.
- **Giữ sạch động cơ:** Ngăn chặn bùn và muội than.
- **Công nghệ Ester:** Tạo màng dầu bám dính mạnh. Bôi trơn ngay khi khởi động. Bảo vệ vượt trội ở nhiệt độ cao.



MAKIN' POWER!

Products from the USA | VPRacingFuels.com



Ứng dụng, hiệu năng

- **Cấp độ nhớt:** SAE 10W-40
- **Tiêu chuẩn:** Đáp ứng hoặc vượt API SN và JASO MA2
- **Ứng dụng:** Phù hợp cho các dòng xe máy 4 thì hiện đại, xe tay ga, xe địa hình ATV và UTV được trang bị hệ thống ly hợp ướt và yêu cầu sử dụng dầu nhớt đạt chuẩn MA2.

Thành phần

Dầu gốc khoáng cao cấp và dầu gốc tổng hợp chất lượng cao, được tăng cường với công nghệ ester và hệ phụ gia hiệu suất cao cân bằng.

Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Phương pháp	Giá trị
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0.867 kg/L
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D7042	14.2 cSt
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	148
TBN	ASTM D2896	7.4 mgKOH/ g
Điểm chớp cháy	ASTM D92	236°C
Xu hướng tạo bọt / Độ ổn định bọt	ASTM D6082	30/0 mL/mL
Độ nhớt HTHS	ASTM D4683	3.76 cP

Lưu ý: Các giá trị trên mang tính tham khảo, không phải tiêu chuẩn bắt buộc.

Bảo quản - Sử dụng

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp (< 60°C)
- Đậy kín khi không sử dụng

An toàn & môi trường

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Thu gom và xử lý dầu thải đúng quy định
- Không xả ra môi trường (đất, nước, cống)

Thông tin sản xuất

VP Racing Fuels, Inc.

10205 Oasis Street, San Antonio, Texas, USA

Tel: +1-210-635-7744

Website: <https://www.vpracingfuels.com>

Số tài liệu: 001-TDS/2025

Ngày ban hành: 17/09/2025



MAKIN' POWER!

Products from the USA | [VPRacingFuels.com](https://www.vpracingfuels.com)

