



# POWERSPORTS 4T

## SCOOTER OIL

### ESTER-FORTIFIED TECHNOLOGY

### SYNTHETIC BLEND

API **SN** JASO **MB** SAE **10W40**



### Tổng quan sản phẩm

**VP POWERSPORTS SCOOTER 4T SYNTHETIC BLEND ESTER TECH 10W-40** là dầu động cơ 4 thì bán tổng hợp cao cấp được thiết kế dành cho các dòng xe tay ga hiện đại. Sản phẩm được pha chế từ dầu gốc khoáng cao cấp và dầu gốc tổng hợp chất lượng cao, thành phần ester và hệ phụ gia tiên tiến bao gồm gói Moly Boost giúp giảm ma sát. Sự kết hợp này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng truyền công suất mượt mà, bảo vệ toàn diện và kéo dài tuổi thọ động cơ. Được thiết kế để đáp ứng và vượt các tiêu chuẩn API SN và JASO MB, dầu nhớt này cung cấp khả năng bôi trơn vượt trội và hiệu suất hiệu quả cho các xe tay ga yêu cầu dầu nhớt SAE 10W-40.

### Tính năng & Lợi ích

- **Độ bền vượt trội:** Hệ phụ gia tiên tiến cung cấp khả năng bảo vệ chống mài mòn vượt trội, chống ăn mòn và ổn định oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.
- **Hiệu suất tối đa:** Công nghệ chống mài mòn giúp giảm nhiệt độ vận hành, tăng công suất, cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát oxy hóa để

vận hành mát hơn và hiệu quả hơn.

- **Công thức Moly Boost:** Việc bổ sung MoDTC tạo thành một lớp giảm ma sát mạnh mẽ trên các chi tiết động cơ quan trọng, giúp giảm mài mòn, mang lại khả năng vận hành mát hơn và hiệu quả hơn, cải thiện hiệu suất nhiên liệu và đảm bảo trải nghiệm lái mượt mà hơn.
- **Bảo vệ bộ xúc tác:** Mang lại hiệu năng vượt trội nhưng vẫn an toàn cho bộ chuyển đổi xúc tác, giúp kéo dài tuổi thọ của cả bộ xúc tác và động cơ.
- **Giữ sạch động cơ:** Ngăn chặn bùn và muội than
- **Công nghệ Ester:** Các ester phân cực tạo thành lớp màng bám dính trên bề mặt kim loại, giúp bôi trơn ngay khi khởi động và bảo vệ vượt trội trong điều kiện tải nặng.



**MAKIN' POWER!**

Products from the USA | [VPRacingFuels.com](http://VPRacingFuels.com)



## Ứng dụng, hiệu năng

- **Cấp độ nhớt:** SAE 10W-40
- **Tiêu chuẩn:** Đáp ứng hoặc vượt API SN và JASO MB
- **Ứng dụng:** Phù hợp cho các dòng xe tay ga 4 thì hiện đại và xe máy dung tích nhỏ sử dụng hộp số tự động yêu cầu dầu nhớt phân loại MB.

## Thành phần

Dầu gốc khoáng cao cấp và dầu gốc tổng hợp chất lượng cao, được tăng cường với công nghệ ester và hệ phụ gia hiệu suất cao cân bằng.

## Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Phương pháp	Giá trị
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0.867 kg/L
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D7042	14.22 cSt
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	148
TBN	ASTM D2896	7.4 mgKOH/ g
Điểm chớp cháy	ASTM D92	236°C
Xu hướng tạo bọt / Độ ổn định bọt	ASTM D6082	30/0 mL/mL
Độ nhớt HTHS	ASTM D4683	3.76 cP

Lưu ý: Các giá trị trên mang tính tham khảo, không phải tiêu chuẩn bắt buộc.

## Bảo quản - Sử dụng

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp (< 60°C)
- Đậy kín khi không sử dụng

## An toàn & môi trường

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Thu gom và xử lý dầu thải đúng quy định
- Không xả ra môi trường (đất, nước, cống)

## Thông tin sản xuất

**VP Racing Fuels, Inc.**

10205 Oasis Street, San Antonio, Texas, USA

Tel: +1-210-635-7744

Website: <https://www.vpracingfuels.com>

**Số tài liệu:** 003-TDS/2025

**Ngày ban hành:** 17/09/2025

