



# POWERSPORTS 4T SCOOTER GEAR OIL

**FULL SYNTHETIC**

API **GL-5 + LS**

SAE **75W90**



## Tổng quan sản phẩm

**VP POWERSPORTS SCOOTER FULL SYNTHETIC SAE 75W-90** là dầu hộp số 100% tổng hợp cao cấp được thiết kế cho các yêu cầu khắc khe của bộ truyền cuối và hộp số xe tay ga hiện đại. Sản phẩm được pha chế từ dầu gốc tổng hợp siêu tinh khiết được tăng cường với công nghệ ester tiên tiến và hệ phụ gia hiện đại bao gồm các chất điều chỉnh ma sát limited-slip (LS). Sản phẩm tạo ra một lớp màng bôi trơn bền vững giúp bảo vệ các bánh răng hypoid và ổ bi trong điều kiện áp suất cực cao, tải nặng và va đập. Đáp ứng và vượt các yêu cầu API GL-5, dầu hộp số này đảm bảo vận hành êm ái, hiệu quả và tuổi thọ sử dụng lâu dài trong các hệ truyền động nhỏ gọn. Phù hợp sử dụng cho các ứng dụng SAE 75W-90 yêu cầu tính năng limited-slip.

## Tính năng & Lợi ích

- **Chịu áp suất cực cao & chống mài mòn:** Cung cấp lớp màng bôi trơn bền vững giúp bảo vệ bánh răng và ổ bi khỏi mài mòn và trầy xước trong điều kiện tải nặng và tốc độ cao.
- **Độ ổn định nhiệt vượt trội:** Dầu gốc tổng hợp

chống phân hủy nhiệt và oxy hóa, ngăn hình thành cặn bùn và kéo dài tuổi thọ dầu và hộp số.

- **Kiểm soát ma sát limited-slip:** Thành phần chống tạo bọt kiểm soát sự hình thành bọt, duy trì màng bôi trơn ổn định và vận hành êm ái trong mọi điều kiện.
- **Chống ăn mòn và rỉ sét:** Phụ gia bảo vệ bề mặt kim loại khỏi ăn mòn và rỉ sét, kéo dài tuổi thọ chi tiết và đảm bảo vận hành ổn định trong môi trường ẩm.
- **Hiệu suất nhiệt độ rộng:** Được thiết kế để duy trì độ nhớt phù hợp trong dải nhiệt độ rộng, đảm bảo bôi trơn đáng tin cậy từ khởi động lạnh đến điều kiện nhiệt độ cao.



**MAKIN' POWER!**

Products from the USA | [VPRacingFuels.com](http://VPRacingFuels.com)



## Ứng dụng, hiệu năng

- **Cấp độ nhớt:** SAE 75W-90
- **Tiêu chuẩn:** Đáp ứng hoặc vượt API GL-5, có đặc tính limited-slip
- **Ứng dụng:** Dành cho bộ truyền cuối, hộp số và hệ truyền động xe tay ga yêu cầu dầu hộp số SAE 75W-90 có tính năng limited-slip. Phù hợp cho các bộ bánh răng hypoid hoạt động dưới tải nặng và va đập.

## Thành phần

Dầu gốc tổng hợp siêu tinh khiết được tăng cường với công nghệ ester tiên tiến và hệ phụ gia hiện đại.

## Thông số kỹ thuật

Đặc tính	Phương pháp	Giá trị
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D4052	0.844 kg/L
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D7042	15.76 cSt
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	170
Điểm chớp cháy	ASTM D92	220°C
Độ nhớt Brookfield tại -40 °C	ASTM D2983	110.000 cP

Lưu ý: Các giá trị trên mang tính tham khảo, không phải tiêu chuẩn bắt buộc.

## Bảo quản - Sử dụng

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp (< 60°C)
- Đậy kín khi không sử dụng

## An toàn & môi trường

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Thu gom và xử lý dầu thải đúng quy định
- Không xả ra môi trường (đất, nước, cống)

## Thông tin sản xuất

**VP Racing Fuels, Inc.**

10205 Oasis Street, San Antonio, Texas, USA

Tel: +1-210-635-7744

Website: <https://www.vpracingfuels.com>

**Số tài liệu:** 005-TDS/2025

**Ngày ban hành:** 17/09/2025



**MAKIN' POWER!**

Products from the USA | [VPRacingFuels.com](https://www.VPRacingFuels.com)

