



Gasoline Additive **FUEL STABILIZER**

Dung dịch ổn định nhiên liệu xăng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

VP RACING GASOLINE FUEL STABILIZER là dung dịch ổn định nhiên liệu chuyên dụng dành cho động cơ xăng 2 thì và 4 thì, giúp duy trì chất lượng nhiên liệu trong thời gian dài không sử dụng.

Công thức tiên tiến của VP Racing giúp hạn chế quá trình oxy hóa, ngăn ngừa sự hình thành cặn keo và vecni trong hệ thống nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ bảo vệ các chi tiết như bình xăng, đường ống nhiên liệu, kim phun và bộ chế hòa khí khỏi tình trạng ăn mòn.

Sản phẩm đặc biệt phù hợp với các phương tiện sử dụng xăng pha ethanol (E5/E10), giúp hạn chế hiện tượng hút ẩm, tách lớp nhiên liệu và đảm bảo khả năng khởi động ổn định sau thời gian bảo quản dài.



238 mL

59.15 mL

TÍNH NĂNG:

Ổn định nhiên liệu trong thời gian dài

- Giúp duy trì chất lượng xăng, hạn chế tình trạng nhiên liệu bị biến chất do quá trình oxy hóa.
- Ngăn ngừa hình thành cặn keo và lớp vecni gây ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu.

- Giúp nhiên liệu luôn sẵn sàng sử dụng sau thời gian dài lưu trữ (lên đến 3 năm trong điều kiện phù hợp).

Bảo vệ hệ thống nhiên liệu

- Chứa chất ức chế ăn mòn giúp bảo vệ bình xăng, đường ống nhiên liệu, kim phun và bộ chế hòa khí.
- Giúp giảm nguy cơ rỉ sét và hư hỏng do hơi ẩm trong nhiên liệu.

Ngăn ngừa hiện tượng tách lớp xăng ethanol

- Giúp kiểm soát lượng nước hấp thụ trong nhiên liệu pha ethanol.
- Hạn chế hiện tượng tách nước – xăng, nguyên nhân gây khó nổ, hụt ga và vận hành không ổn định.

Hỗ trợ khởi động dễ dàng

- Giúp động cơ vận hành ổn định hơn sau thời gian dài không sử dụng.
- Giảm nhu cầu vệ sinh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu do cặn bẩn tích tụ.



MAKIN' POWER!

Products from the USA | VPLubricant.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bảo dưỡng định kỳ: Thêm 30 ml VP Racing Fuel Stabilizer cho mỗi 3,8 lít nhiên liệu khi sử dụng xăng có hàm lượng ethanol cao hơn 10% hoặc không xác định hàm lượng ethanol.

Bảo quản phương tiện dài ngày:

- Xăng không pha ethanol (<5%): 30 ml sản phẩm / 38 lít nhiên liệu → bảo quản lên đến 2 năm.
- Xăng pha ethanol (E5/E10) hoặc môi trường ẩm cao: 30 ml sản phẩm / 3,8 lít nhiên liệu → bảo quản lên đến 3 năm.

Xử lý nhiên liệu cũ:

Với nhiên liệu đã để lâu hoặc có dấu hiệu tách lớp: 15 ml sản phẩm / 3,8 lít nhiên liệu để hỗ trợ phục hồi chất lượng nhiên liệu.

THÀNH PHẦN

- Dung môi hydrocarbon chuyên dụng: Giúp hòa tan và phân tán phụ gia đồng đều trong nhiên liệu.
- Chất ổn định nhiên liệu (Fuel Stabilizer): Hạn chế quá trình oxy hóa, giữ chất lượng xăng trong thời gian dài.
- Chất chống oxy hóa: Giúp ngăn ngừa sự hình thành cặn keo và vecni trong hệ thống nhiên liệu.
- Phụ gia bảo vệ hệ thống nhiên liệu: Hỗ trợ làm sạch và bảo vệ kim phun, đường ống nhiên liệu, bộ chế hòa khí.

BẢO QUẢN - SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp (< 60°C).
- Đậy kín khi không sử dụng.

AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Thu gom và xử lý chất thải đúng quy định.
- Không xả ra môi trường (đất, nước, cống).

THÔNG TIN SẢN XUẤT

VP Racing Fuels, Inc.

10205 Oasis Street, San Antonio, Texas, USA

Tel: +1-210-635-7744

Website: <https://www.vpracingfuels.com>



MAKIN' POWER!

Products from the USA | VPLubricant.com

