



Race & Performance Lubricants

GEAR OIL 75W-90LS

HI PERFORMANCE

Dầu hộp số & cầu truyền động
tổng hợp toàn phần



946 ml

MÔ TẢ SẢN PHẨM

VP Racing Hi-Performance SAE 75W-90 LS Full Synthetic GL-5 Gear Oil là dầu bánh răng tổng hợp toàn phần cao cấp, được phát triển dành cho hộp số sàn, bộ vi sai, cầu truyền động và các hệ thống truyền động yêu cầu dầu nhớt tiêu chuẩn API GL-5.

Công thức dầu gốc tổng hợp kết hợp với hệ phụ gia hiệu suất cao giúp bảo vệ bánh răng dưới điều kiện tải nặng, giảm ma sát, hạn chế mài mòn và duy trì khả năng bôi trơn ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng.

Sản phẩm được tích hợp phụ gia Limited Slip (LS), phù hợp cho các bộ vi sai chống trượt (Limited Slip Differential), giúp giảm hiện tượng rung giật và duy trì khả năng truyền lực ổn định.

VP Racing 75W-90 GL-5 phù hợp cho xe hiệu suất cao, xe thể thao, xe địa hình, xe tải nhẹ và các phương tiện yêu cầu khả năng bảo vệ truyền động vượt trội.

TÍNH NĂNG:

1/ Bảo vệ bánh răng trong điều kiện tải nặng

- Công thức tổng hợp toàn phần giúp duy trì lớp dầu bảo vệ ngay cả khi chịu áp suất và nhiệt độ cao.
- Giúp giảm mài mòn bánh răng, bạc đạn và các chi tiết truyền động.

- Hỗ trợ kéo dài tuổi thọ hệ thống truyền động.

2/ Khả năng chống áp suất cực cao (Extreme Pressure)

- Hệ phụ gia EP giúp bảo vệ bề mặt bánh răng khi chịu tải lớn.
- Hạn chế hiện tượng xước, rỗ bề mặt do ma sát kim loại.
- Phù hợp với các ứng dụng hiệu suất cao và vận hành khắc nghiệt.

3/ Công nghệ Limited Slip (LS)

- Tích hợp phụ gia dành cho bộ vi sai chống trượt.
- Giúp giảm hiện tượng rung giật, tiếng ồn khi xe vào cua hoặc tăng tốc.
- Hỗ trợ truyền lực ổn định hơn.



MAKIN' POWER!

Products from the USA | VPLubricant.com



4/ Duy trì độ nhớt ổn định

- Cấp độ nhớt SAE 75W-90 giúp dầu hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ thay đổi rộng.
- Hỗ trợ khả năng bôi trơn khi khởi động ở nhiệt độ thấp.
- Duy trì độ bảo vệ khi vận hành ở nhiệt độ cao.

5/ Khả năng chống oxy hóa và tạo cặn

- Công thức tổng hợp giúp hạn chế quá trình oxy hóa dầu.
- Giúp duy trì tính năng bôi trơn trong thời gian dài.
- Giảm nguy cơ hình thành cặn bẩn trong hệ thống truyền động.

6/ Tương thích nhiều hệ thống truyền động

- Đáp ứng tiêu chuẩn API GL-5.
- Phù hợp cho hộp số sàn, cầu xe, bộ vi sai và hệ thống truyền động yêu cầu dầu GL-5.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**- Cách sử dụng**

- Xả toàn bộ dầu cũ khỏi hộp số/cầu truyền động.
- Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thay dầu.
- Châm VP Racing SAE 75W-90 LS Full Synthetic GL-5 Gear Oil đúng dung tích theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe.
- Kiểm tra mức dầu sau khi vận hành để đảm bảo lượng dầu phù hợp.

- Ứng dụng: Phù hợp sử dụng cho bộ vi sai trước/sau, cầu truyền động, hộp số sàn yêu cầu dầu API GL-5, xe thể thao, xe hiệu suất cao, xe địa hình, xe tải nhẹ.**- Tiêu chuẩn kỹ thuật:** SAE 75W-90; API: GL-5; Limited Slip (LS)**- Lưu ý:**

- Không sử dụng thay thế cho dầu hộp số tự động (ATF).
- Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất xe trước khi sử dụng.
- Không pha trộn với các loại dầu bánh răng khác nếu không cần thiết.

THÀNH PHẦN

Dầu gốc tổng hợp (Full Synthetic Base Oil), phụ gia chịu áp suất cực cao (Extreme Pressure Additives), phụ gia chống mài mòn, phụ gia Limited Slip (LS), chất chống oxy hóa, chất chống ăn mòn và các phụ gia hiệu suất cao khác.

BẢO QUẢN - SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp (< 60°C).
- Đậy kín khi không sử dụng.

AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Thu gom và xử lý chất thải đúng quy định.
- Không xả ra môi trường (đất, nước, cống).

THÔNG TIN SẢN XUẤT

VP Racing Fuels, Inc. 10205 Oasis Street, San Antonio, Texas, USA
Tel: +1-210-635-7744 | Website: <https://www.vpracingfuels.com>



MAKIN' POWER!

Products from the USA | [VPLubricant.com](https://www.vplubricant.com)

